

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl

Wielozadaniowy Moduł Kryzysowy LAMPO

MODEL WMK.20.150

Jeden moduł – wiele rozwiązań:

- Uniwersalność
- Praktyczność
- Bezpieczeństwo



Praktyczne rozwiązanie do stawiania czoła sytuacjom krytycznym i awaryjnym, zmontowane w jednej przyczepie drogowej:



Agregat prądotwórczy

Pompa samozasysająca

Maszt oświetleniowy

Kompresor powietrzny

Przyczepa drogowa



Pompa szlamowa
samozasysająca z
poziomym wałem



Maszt oświetleniowy
pneumatyczny, 6 m,
80 000 lumenów



Zwijadło wężowe
25 m węża DN150
(wersja 2x25m w
... ..)



Kompresor powietrza
Zasilający maszt oraz
dodatkowy osprzęt



Agregat prądotwórczy
20 kVA, 3-fazowy

INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA STANDARDOWA

SILNIK

Model	YANMAR 4TNV88-BIB
Obroty nominalne	@1500rpm - 50H
Moc nominalna	23 kW
Ilość cylindrów	4, rzędowo
System chłodzenia	Chłodzenie cieczą
Pojemność skokowa	1861 cm ³

GENERATOR

Marka	MECC ALTE
Moc znamionowa	20,0 kVA – 16,0kW
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe	400V + N
Typ	Bezszczołkowy

ZBIORNIK PALIWA

Typ	Zabudowany w ramie
Pojemność	50 L
Szacowany czas pracy na pełnym zbiorniku	12 godz.
Malowanie	Proszkowe kol. szary RAL 0716

FALOWNIK

Marka	ENERTRONICA SANTERNO
Model	Sinus Penta
Moc znamionowa	11 kW

OBUDOWA

Model	Wyciszony SUPERSILENT
Układ wydechowy	Zabudowany wewnątrz
Dostęp	Drzwi rewizyjne – 3 szt.
Malowanie	Proszkowe kol. biały RAL 7035
Wymiary	2.000 (dł.) – 1.000 (szer.) – 1.200 (wys.)

PRZYZCĘPA

Typ	Jednoosiowa
Zaczep	Stałej wysokości
Konstrukcja	Stal ocynkowana
Błotniki	Tworzywo sztuczne
Oświetlenie	LED
Akcesoria	Koło zapasowe, podpory postojowe, trójkąt ostrzegawczy

WYMIARY ZABUDOWY

Długość	5000 mm
Szerokość	2400 mm
Wysokość	2500 mm

WAGA ZESTAWU (NA SUCHO)

2000 kg

POMPA SAMOZASYSAJĄCA

Model	6" – DN 150
Wydajność maks.	5167 l/min
Maks. wysokość podnoszenia	18 m (1,8 bar)
Maks. średnica zanieczyszczeń	76 mm
Silnik	11 kW, elektryczny
Prędkość obrotowa	1450 obr/min / 50 Hz
Przyłącze ssawne	6" – DN 150
Przyłącze tłoczne	6" – DN 150
Waga pompy	290 kg

SYSTEM ZASYSANIA

Model	E-SELF
Typ pompy zasysającej	Automatyczny
Napięcie zasilania pompy	12 V

STRONA SSAWNA POMPY

Typ złącza	Do uzgodnienia
Kotnierz	6" – DN 150

Węże ssawne	DN 150 – 4 szt. x 2000 mm
Kosz ssawny	DN 150 – oczko 30mm
Mocowanie węży	Pasy napinające
STRONA TŁOCZNA POMPY	
Kołnierz	6" – DN 150 z kolaniem 120°
Wąż tłoczny płaskozwijany	DN 150 – 1 szt. x 25 m
Zwijadło węża	Manualne
KOMPRESOR	
Model	Nuair
Zbiornik	6 L
Wyposażenie	Szybkozłacz do podłączenia zewnętrznych odbiorników
MASZ OŚWIETLENIOWY	
Typ	Pneumatyczny
Źródło światła	LED
Moc źródła	4 x 160 W
Wysokość masztu	6 m
Średnica masztu	115 mm
Zasilanie	230 V
Barwa światła	5000 K
Moc światła	80 000 lumenów
Stopień ochrony	IP 65
Waga głowicy	3,5 kg / głowicę
Zakres temperatur	od -40°C do +85°C
DODATKOWE AKCESORIA	
Skrzynka narzędziowa z kluczem do kół i niezbędnymi narzędziami	
Zewnętrzne oświetlenie pola pracy z 4 stron obudowy	
Oświetlenie serwisowe wewnątrz obudowy	
Gaśnica	
Manowakuometr	
Zawór odwadniający	
Dodatkowy kanister 20L	
Koło zapasowe	

WMK to kompleksowe, mobilne rozwiązanie stworzone z myślą o natychmiastowym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych. Całość zintegrowana jest w jednej, kompaktowej przyczepie drogowej, gotowej do natychmiastowego użycia w terenie – od miejsc katastrof naturalnych po awarie infrastruktury technicznej.



www.airpress.com.pl

info@airpress.com.pl

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl