

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl

Wielozadaniowy Moduł Kryzysowy LAMPO

MODEL WMK.60.150

Jeden moduł – wiele rozwiązań:

- Uniwersalność
- Praktyczność
- Bezpieczeństwo



Praktyczne rozwiązanie do stawiania czoła sytuacjom krytycznym i awaryjnym, zmontowane w jednej przyczepie drogowej:

-  Agregat prądotwórczy
-  Pompa samozasysająca
-  Maszt oświetleniowy
-  Kompresor powietrzny
-  Przyczepa drogowa



Pompa szlamowa
samozasysająca z
poziomym wałem



Maszt oświetleniowy
pneumatyczny, 6 m,
160 000 lumenów



Zwijadło węzowe
25 m węża DN150
(wersja 2x25 m w
...)



Kompresor powietrza
Zasilający maszt oraz
dodatkowy osprzęt



Agregat prądotwórczy
60 kVA, 3-fazowy

INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA STANDARDOWA

SILNIK

Model	DEUTZ TCD 2.9 L4 HT
Obroty nominalne	@1500rpm - 50H
Moc nominalna	55,4 kW
Ilość cylindrów	4, rzędowo
System chłodzenia	Chłodzenie cieczą
Pojemność skokowa	2900 cm ³

GENERATOR

Marka	MECC ALTE
Moc znamionowa	60,0 kVA – 48,0kW
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe	400V + N
Typ	Bezszczotkowy

ZBIORNIK PALIWA

Typ	Zabudowany w ramie
Pojemność	100 L
Szacowany czas pracy na pełnym zbiorniku	11 godz. @ 75%
Malowanie	Proszkowe kol. czarny RAL 9005

FALOWNIK

Marka	ENERTRONICA SANTERNO
Model	Sinus Penta
Moc znamionowa	37 kW

OBUDOWA

Model	Wyciszony SUPERSILENT
Układ wydechowy	Zabudowany wewnątrz
Dostęp	Drzwi rewizyjne – 3 szt.
Malowanie	Proszkowe kol. biały RAL 6015
Wymiary	2.350 (dł.) – 1.150 (szer.) – 1.000 (wys.)

PRZYCZEPA

DMC	3500 kg, dwuosiowa
Zaczepek	Stałej wysokości
Konstrukcja	Stal ocynkowana
Malowanie	Proszkowe kol. szary RAL 7016
Oświetlenie	LED
Akcesoria	Koło manewrowe, podpory postojowe, trójkąt ostrzegawczy

WYMIARY ZABUDOWY

Długość	5900 mm
Szerokość	2400 mm
Wysokość	2850 mm

WAGA ZESTAWU (NA SUCHO)

3500 kg

POMPA SAMOZASYSAJĄCA

Model	CORNELL
Wydajność maks.	6833 l/min / 410 m ³ /godz.
Maks. Wysokość podnoszenia	24 m (2,4 bar)
Maks. Średnica zanieczyszczeń	76 mm
Silnik	11 kW elektryczny
Prędkość obrotowa	1500 obr/min / 50 Hz
Przyłącze ssawne	Kołnierz 6" – DN 150 ze złączem ø200
Przyłącze tłoczne	Kołnierz 6" – DN 150 ze złączem 2 x ø150
Waga pompy	340 kg

SYSTEM ZASYSANIA

Model	REDI-PRIME
Typ pompy zasysającej	Membranowa
Wydajność układu zasysania	12 V

STRONA SSAWNA POMPY

Typ złącza	Do uzgodnienia
Kołnierz	6" – DN 150

Węże ssawne	DN 200 – 4 szt. x 2000 mm
Kosz ssawny	DN 200 – oczko 30mm
Mocowanie węży	Pasy napinające
STRONA TŁOCZNA POMPY	
Kołnierz	Kołnierz 6" – DN 150 ze złączem 2 x Ø150
Wąż tłoczny płaskozwijany	DN 150 – 1 szt. x 25 m
Zwijadło węża	Manualne
KOMPRESOR	
Model	Nuair
Zbiornik	6 L
Wyposażenie	Szybkozłącze do podłączenia zewnętrznych odbiorników
MASZ OŚWIETLENIOWY	
Typ	Pneumatyczny
Źródło światła	LED
Moc źródła	4 x 320 W
Wysokość masztu	6 m
Średnica masztu	115 mm
Zasilanie	230 v 50 Hz
Barwa światła	5000 K
Moc światła	160 000 lumenów
Stopień ochrony	IP 65
Waga głowicy	3,5 kg / głowicę
Zakres temperatur	-40°C +85°C
DODATKOWE AKCESORIA	
Skrzynka narzędziowa z kluczem do kół i niezbędnymi narzędziami	
Zewnętrzne oświetlenie pola pracy z 4 stron obudowy	
Oświetlenie serwisowe wewnątrz obudowy	
Gaśnica	
Manowakuometr	
Zawór odwadniający	
Dodatkowy kanister 20L	
Koło zapasowe	

WMK to kompleksowe, mobilne rozwiązanie stworzone z myślą o natychmiastowym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych. Całość zintegrowana jest w jednej, kompaktowej przyczepie drogowej, gotowej do natychmiastowego użycia w terenie – od miejsc katastrof naturalnych po awarie infrastruktury technicznej.



www.airpress.com.pl

info@airpress.com.pl

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl