

Багатоцільовий кризовий модуль



LAMPO



МОДЕЛЬ **WMK.20.150**

Один модуль – безліч рішень:

- *Універсальність*
- *Практичність*
- *Безпека*

Практичне рішення для вирішення критичних та аварійних ситуацій, зібране в одному дорожньому причепі:



Генераторна установка
Самовсмоктуючий насос
Світлова вежа
Повітряний компресор
Автомобільний причіп



**Самовсмоктуючий
шламовий насос з
горизонтальним валом**



**Пневматична легка
щогла , 6 м,
160 000 люмен**



**Котушка для шланга
25 м шланга DN150
(версія 2х25 м як опція)**



**Повітряний компресор
Живлення щогли та
додаткові аксесуари**



**Генераторна установка
20 кВА, 3-фазний**



СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - WMK.20.150			
ДВИГУН		ПАЛИВНИЙ БАК	
Модель	YANMAR 4TNV88-B1B	ТИП	вбудований у раму
Номинальні оберти	@1500rpm - 50 гц	Об'єм	50 л
потужність	20 кВА	Орієнтовний час роботи на повному баку	12 годин
Кількість циліндрів	4, рядні	Фарбування	Порошкове покриття сірого кольору RAL 7016
Система охолодження	Рідинне охолодження	ІНВЕРТОР	
Переміщення	2190 см3	Бренд	ENERTRONICA SANTERNO
ГЕНЕРАТОР		Модель	Синус Пента
Бренд	MECC ALTE	потужність	11 кВт
Потужність	20.0 кВА – 16.0 кВт	КОРПУС	
Частота	50 гц	Модель	Приглушений СУПЕРТИХИЙ
Напруга	400 В+N	Вихлопні	Вбудована внутрішня частина
Тип	Безщітковий	Доступ	Ревізійні двері – 3 шт.
ТРЕЙЛЕР		Фарбування	Порошкове покриття білого кольору RAL 7035
Тип	Одновісні	Розміри	Розміри 2.000 (д) – 1.000 (ш) – 1.200 (в) (д=довжина, ш=ширина, в=висота)
Вкладку	Фіксована висота / М'яч	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	
Конструкція	Оцинкована сталь	Довжина	5000мм
Крила	Пластикові	Ширина	2400 мм
Освітлення	СВІТЛОДІОДНІ	Висота	2500 мм
Акcesуар	Запасне колесо, паркувальні опори, знак аварійної зупинки	ВАГА КОМПЛЕКТУ (СУХИЙ)	2000 кг
САМОВСМОКТУЮЧИЙ НАСОС		СИСТЕМА ВСМОКТУВАННЯ	
Модель	6" – DN 150	Модель	E-SELF
Продуктивність макс.	5167 л/хв	Тип всмоктуючого насоса	Самовсмоктування
Макс. висота подачі	18 м (1.8 бар)	Напруга живлення насоса	12 В
Макс. Діаметр домішок	76 мм	ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЩОГЛА	
Двигун	11 кВт, електричний	Тип	Пневматичні
Швидкість	1450 об/хв / 50 гц	Джерело світла	СВІТЛОДІОДНІ
Всмоктувальний патрубок	6" – DN 150	Потужність джерела	4 x 320 Вт
Підключення під тиском	6" – DN 150	Висота щогли	6 м
Вага насоса	290 кг	Діаметр щогли	115 мм
СТОРОНА ВСМОКТУВАННЯ НАСОСА		Живлення	230 В
Тип роз'єму	Узгоджується	Колір світла	5000 К
Комір	6" – DN 150	Потужність світла	160 000 люмен
Всмоктувальні шланги	DN 150 – 4 шт. x 2000 мм	Захист	IP 65
Всмоктувальний кошик	DN 150 – сітка 30мм	Вага світильника	3,5 кг/світильник
Насадка для шланга	Натяжні ремені	Температурний діапазон	від -40 °C до +85 °C
СТОРОНА НАГІТАННЯ НАСОСА		КОМПРЕСОР	
Комір	6" – DN 150 з коліном 1200	Модель	Nuair
Напірний шланг	DN 150 – 1 шт. x 25 м	Ресивер	6 л
Котушка для шланга	Ручний	Обладнання	Швидкий роз'єм для підключення зовнішніх ресиверів
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ			
Ящик для інструментів з колісним ключем та необхідними інструментами			
Зовнішнє освітлення робочої зони з 4-х сторін корпусу			
Сервісне освітлення всередині корпусу			
Вогнегасник			
Манометр			
Дренажний клапан			
Додаткова каністра на 20 л			
Запасне колесо			

ВМК – це комплексне, мобільне рішення, призначене для негайного реагування в кризових і надзвичайних ситуаціях. Все це інтегровано в єдиний компактний дорожній причіп, готовий до негайного використання в польових умовах – від місць стихійних лих до збоїв технічної інфраструктури.

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl