

Багатоцільовий кризовий модуль LAMPO



МОДЕЛЬ WMK.60.150

Один модуль – безліч рішень:

- *Універсальність*
- *Практичність*
- *Безпеки*



Практичне рішення для вирішення критичних та аварійних ситуацій, зібране в одному дорожньому причепі:

- Генераторна установка
- Самовсмоктуючий насос
- Світлова вежа
- Повітряний компресор
- Автомобільний причіп



Самовсмоктуючий насос
REDI-PRIME



Пневматична легка
щогла , 6 м,
160 000 люмен



Котушка для шланга
25 м шланга DN150
(версія 2x25 м як опція)



Повітряний компресор
Блок живлення щогли
та додаткові аксесуари



Генераторна установка
60 кВА, 3-фазний

СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - WMK.60.150			
ДВИГУН		ПАЛИВНИЙ БАК	
Модель	DEUTZ TCD 2.9 L4 HT	Тип	вбудований у раму
Номинальний товарообіг	@ 1500rpm - 50 гц	Потужність	100 л
Міць	55,4 кВт	Орієнтовний час роботи на повному баку	11 годин @ 75%
Кількість циліндрів	4, вбудовані	Живополис	Порошок чорний RAL 9005
Система охолодження	Рідинне охолодження	ІНВЕРТОР	
Переміщення	2900 см3	Бренд	ENERTRONICA SANTERNO
ГЕНЕРАТОР		Модель	Синус Пента
Бренд	МЕКК АЛЬТЕ	Міць	37 кВт
Міць	60,0 кВА – 48,0 кВт	СПРАВА	
Частота	50 гц	Модель	НАДЗВИЧАЙНО ТИХА модель
Напруги	400 В+Н	Вихлопна система	Вбудований всередині
Тип	Безщітковий	Доступ	Ревізійні двері – 3 шт.
ТРЕЙЛЕР		Живополис	Порошкове покриття білого кольору RAL 7035
Тип	3500 кг, двовісний	Розміри	2,350 (л) – 1,150 (Вт) – 1,000 (В)
Вкладку	Фіксована висота	ВИМІРИ ЦІЛОГО	
Будівництво	Оцинковані	Довжина	5900 мм
Крила	Порошок сірий RAL 7016	Ширина	2400 мм
Освітлення	СВІТЛОДІОДНІ	Зріст	2850 мм
Аксесуар	Маневрове колесо, паркувальні опори, знак аварійної зупинки	ВАГА КОМПЛЕКТУ (СУХИЙ)	3500 кг
САМОВСМОКТУЮЧИЙ НАСОС		СИСТЕМА ВСМОКТУВАННЯ	
Модель	КОРНЕЛЛ	Модель	РЕДІ-ПРАЙМ
Місткість макс.	6833 л/хв - 410 м3/год	Тип всмоктуючого насоса	Мембрани
Макс. Голова	24 м (2,4 бар)	Напруга живлення насоса	12 В
Макс. Діаметр домашок	76 мм	ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЩОГЛА	
Двигун	11 кВт електричний	Тип	Пневматичні
Швидкість	1500 об/хв / 50 гц	Джерело світла	СВІТЛОДІОДНІ
Всмоктувальний патрубок	6" фланець – DN 150 з коннектором Ø200	Джерело живлення	4 x 320 Вт
Підключення під тиском	6" фланець – DN 150 з 2 x Ø150 муфтою	Висота щогли	6 хв
Вага насоса	340 кг	Діаметр щогли	115 мм
СТОРОНА ВСМОКТУВАННЯ НАСОСА		Міць	230 В
Тип роз'єму	Узгоджується	Колір світла	5000 К
Комір	6" – DN 150	Потужність світла	160 000 люмен
Всмоктувальні шланги	DN 200 – 4 шт. x 2000 мм	Захист	IP 65
Всмоктувальний кошик	DN 200 – сітка 30мм	Вага голови	3,5 кг/голову
Насадка для шланга	Натяжні ремені	Температурний діапазон	-40°C +85°C
СТОРОНА НАГНІТАННЯ НАСОСА		КОМПРЕСОР	
Комір	6" фланець – DN 150 з 2 x Ø150 муфтою	Модель	Nudair
Напірний шланг	DN 150 – 1 шт. x 25 м	Танк	6 л
Зміна котушка	Керівництво	Обладнання	Швидкий роз'єм для підключення зовнішніх ресиверів
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ			
Ящик для інструментів з колісним ключем та необхідними інструментами			
Зовнішнє освітлення робочої зони з 4-х сторін корпусу			
Сервісне освітлення всередині корпусу			
Вогнегасник			
Манометр			
Дренажний клапан			
Додаткова каністра на 20 л			
Запасне колесо			

ВМК – це комплексне, мобільне рішення, призначене для негайного реагування в кризових і надзвичайних ситуаціях. Все це інтегровано в єдиний компактний дорожній причіп, готовий до негайного використання в польових умовах – від місць стихійних лих до збоїв технічної інфраструктури.

AIR PRESS

www.airpress.com.pl

Opole, ul. Pisankowa 1, 77 402 42 60, info@airpress.com.pl